

2019 RENEGADE® X® xc

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Opciones de motores bicilíndricos en V Rotax®
- Amortiguadores delanteros y traseros FOX® PODIUM® 1.5 RC2
- Nueva suspensión delantera de brazo A de doble arco con barra estabilizadora delantera
- Transmisión variable continua (CVT) con freno de motor
- Dirección asistida dinámica (DPS™) de tres modos
- Rines de aluminio fundido con bloqueo de talón de 30.5 cm (12 plg.)
- Neumáticos ITP Holeshot® ATR de 63.5 cm (25 plg.)
- Protector de chasis delantero y central
- Manillar de aluminio de perfil cónico con deflectores de viento y almohadilla cuadrada
- Armazón con tecnología Surrounding Spar (SST) G2 y control de contacto geométrico
- Suspensión trasera de brazo oscilante torsional independiente (TTI)
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok® QE
- Indicador digital multifunción
- Colores, gráficos y funda para el asiento del paquete X



■ Black, Grey & Sunburst Yellow / 850 / 1000R

■ Triple Black / 1000R

MOTORES	850	1000R
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 854 cc y 78 HP, refrigerado por líquido	Motor bicilíndrico en V Rotax de 976 cc y 91 HP, refrigerado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P / R / N / H / L, freno de motor estándar	
Tren impulsor	Tracción 2WD / 4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE	
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de tres modos	

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora 23.3 cm (9.2 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX® PODIUM® 1.5 RC2
Suspensión trasera	Brazo de remolque torsional independiente (TTI) 25.1 cm (9.9 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX® PODIUM® 1.5 RC2

FRENOS

Delantero	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Trasero	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Digital multifunción: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, combustible, posición de velocidades, indicador de 4x4, diagnóstico, reloj	Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en consola, conector estándar atrás (15 A)
Cabrestante	Preconexión para cabrestante disponible	Iluminación	240 W de 4 faros (60 W) montados en guardabarros con luz trasera / luz de freno
Protección	Parachoques delantero, manillar de aluminio de perfil cónico con deflectores de viento y almohadilla cuadrada, protector de chasis delantero y central	Asiento	Estándar
		Sistema antirrobo	Sistema de seguridad de codificación digital RF (D.E.S.S.™)

GARANTÍA

Fábrica	Garantía limitada de 6 meses
---------	------------------------------

NEUMÁTICOS / RINES

Neumáticos delanteros	ITP Holeshot ATR 63.5 x 20.3 x 30.5 cm (25 x 8 x 12 plg.)
Neumáticos traseros	ITP Holeshot ATR 63.5 x 25.4 x 30.5 cm (25 x 10 x 12 plg.)
Rines	Aluminio fundido con bloqueo de talón de 30.5 cm (12 plg.)

DIMENSIONES / CAPACIDADES

L x An x Al	218.4 x 121.9 x 124 cm (86 x 48 x 49 plg.)
Distancia entre ejes	129.5 cm (51 plg.)
Altura libre al suelo	26.7 cm (10.5 plg.)
Altura del asiento	87.7 cm (34.5 plg.)
Motor / Peso en seco*	850 / 312 kg (686 lb) 1000R / 323 kg (710 lb)
Capacidad del portaequipajes	Trasero: 16 kg (35 lb)
Capacidad de almacenamiento	N / A
Capacidad de remolque	590 kg (1,300 lb)
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)

©2018 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Reservados todos los derechos.™ ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN ViscoDrive GmbH. ‡Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulta con tu concesionario o, en los EE. UU., llama al ATV Safety Institute al 1 (800) 887-2887. En Canadá, llama al Canadian Safety Council al 1 (613) 739-1535 ext 227. La operación de los ATV puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerda que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzcas sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realices maniobras imprudentes. Evita el exceso de velocidad y sé especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. El uso de ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc se recomienda únicamente para personas mayores de 16 años. Nunca lleves pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

can-am



Can-AmOffroad.com